

LIMPIAINYECTORES

LIMPIADOR DE ALTA PENETRACION PARA LIMPIEZA POR INMERSION O ULTRASONIDO

Este producto ha sido desarrollado como un limpiador de alta velocidad de penetración para la limpieza de inyectores de combustible en sistemas de inmersión y/o ultrasonido. Su excelente acción disolvente lo hace ideal para eliminar residuos de combustible.

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO:

- Rápida acción penetrante sobre todo tipo de suciedad.
- No ataca ni mancha las partes metálicas del inyector.

FORMA DE USO:

Usar puro sin dilución en el recipiente o batea. NO AGREGAR AGUA AL PRODUCTO. Puede emplearse un tiempo de 1 a 4 horas de inmersión para trabajos normales (en limpieza por ultrasonido este tiempo es menor dependiendo de las características de la lavadora). Algunos tipos de residuos gomosos pueden requerir un tiempo mayor; se recomienda que los metales no ferrosos no permanezcan un tiempo mayor de 12 horas en contacto con el producto. Luego retire el inyector del recipiente y quite la suciedad ablandada con cepillo o enjuagando con combustible.

PRECAUCIONES DE USO:

No permitir el contacto directo con la piel o los ojos. No ingerir. En caso de contacto accidental enjuagar con abundante agua. Mantener alejado del alcance de los niños.

CONSERVACION:

12 meses en su envase original cerrado. Conservar entre 5° y 35° C.

**ANTE CUALQUIER DUDA SOBRE LA UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO CONSULTE A
NUESTRO DEPARTAMENTO TECNICO**