

# AT 100 GRANEL

## AFLOJATUERCAS PENETRANTE DESBLOQUEANTE CON PROPIEDADES ANTICORROSIVAS

### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

AT 100 es un líquido penetrante desbloqueante, desplazador del agua y protector temporario de la corrosión.

AT 100 está elaborado a base de derivados de hidrocarburos de baja viscosidad, con un alto poder de penetración, actuando como un excelente antigripante y desbloqueante.

AT 100 es un excelente protector temporáneo de oxidación, desplazante de humedad, antigripante y desbloqueante para tuercas, tornillos, bisagras, uniones roscadas, etc., elimina los ruidos por oxidación, lubrica.

### FORMA DE USO:

Aplique puro sobre la superficie a tratar garantizando que el producto entre en contacto con toda la pieza. Deje actuar 3 a 5 minutos. El exceso de producto evapora por si solo o puede ser retirado con un trapo o papel.

### PRECAUCIONES DE USO:

AT 100 no ataca la mayoría de los materiales, su única limitación está en los cauchos, una inmersión prolongada puede provocar un ligero hinchamiento, efecto que desaparece una vez terminado el contacto con el producto.

NOTA: Evite el contacto prolongado con la piel y los ojos. No aplique en presencia de fuego.

### TIEMPO Y CONDICIONES DE CONSERVACION:

12 meses en envase original cerrado. Conservar entre 5° y 40° C.

**ANTE CUALQUIER DUDA SOBRE LA UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO CONSULTE  
A NUESTRO DEPARTAMENTO TECNICO**