

TAKE OFF

TAKE OFF ES UN LUBRICANTE Y DESMOLDANTE DE ULTIMA GENERACION COMPUESTO POR DIMETIL-POLISILOXANOS Y PROPELENTES ECOLOGICOS QUE NO ATACAN LA CAPA DE OZONO.

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO:

- TAKE OFF posee una prolongada acción lubricante.
- TAKE OFF reduce la fricción y elimina los ruidos.
- TAKE OFF impermeabiliza y lubrica.
- TAKE OFF es inodoro e incoloro.
- TAKE OFF no es inflamable ni corrosivo.
- TAKE OFF evita las incrustaciones, manchas y salpicaduras en el acero inoxidable y otras superficies metálicas.
- TAKE OFF es efectivo desde -40°C hasta 260°C.
- TAKE OFF elimina los problemas de agarre en materiales y moldes.
- TAKE OFF elimina los problemas de polvo, típico de los desmoldantes secos.
- TAKE OFF provee un deslizamiento suave y libre en guillotinas y cuchillas de imprentas.

AREAS DE APLICACIÓN:

Envasado y etiquetado, maquinas expendedoras, plantas procesadoras de alimentos, panaderías, industria de la madera, procesamiento de carnes, industria gráfica, fabricantes de calzado, automóviles, etc.

INSTRUCCIONES DE USO:

Limpie la superficie a tratar antes de aplicarlo. Mantenga el envase en posición vertical y rocíe la superficie desde una distancia de 20 o 30 centímetros. TAKE OFF es de consistencia espesa y solo se necesita una pequeña cantidad. Quite el exceso de material con un trapo seco.

ANTE CUALQUIER DUDA SOBRE LA UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO CONSULTE A NUESTRO DEPARTAMENTO TECNICO