

DESMOLDANTE PARA CAUCHO

Este producto ha sido específicamente diseñado como agente de desmolde en operaciones de vulcanizado de cauchos, especialmente en la fabricación y/o reparado de neumáticos. Aplicado de acuerdo a las instrucciones de uso permite lograr excelentes resultados a un costo notablemente inferior al costo de otros agentes desmoldantes. Por su formulación este producto es 100 % no inflamable, facilitando su aplicación sobre moldes y matrices aun en caliente.

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO:

- Excelente acción antiadherente.
- No inflamable.
- No corrosivo sobre las matrices o moldes.
- Mucho mas económico que utilizar productos en aerosol.

INSTRUCCIONES DE USO:

El producto debe ser aplicado puro mediante el uso de soplete de aire comprimido (tipo pistola de pintura). Regular el soplete para lograr un pulverizado fino y una baja salida de producto. Pulverizar desde una distancia de 20 a 30 centímetros en forma uniforme y pareja. Dejar secar unos minutos antes de utilizar la matriz o molde. No se recomienda la aplicación de este producto por medio de pinceles, trapos, etc. ya que estos métodos de uso generan una película excesiva y no uniforme (el producto se desperdicia y la terminación final del caucho puede ser afectada).

PRECAUCIONES DE USO:

No permitir el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto accidental enjuagar con abundante agua.

TIEMPO Y CONDICIONES DE CONSERVACION:

24 meses en su envase original cerrado. No almacenar a la intemperie. Mantener entre 5 y 40 °C.

**ANTE CUALQUIER DUDA SOBRE LA UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO CONSULTE A
NUESTRO DEPARTAMENTO TECNICO**