

YPF

AUTOMOTRIZ, AGRO Y TRANSPORTE

GRASA 62 EP

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO :

Grasa de litio del tipo multipropósito, elaborada con aceites minerales de alto índice de viscosidad adecuadamente aditivados, lo que le confiere excelentes propiedades para sus múltiples aplicaciones.

APLICACIÓN Y ATRIBUTOS :

Grasa con aditivos de extrema presión para servicio severo, altas cargas e impacto, de aplicación automotriz e industrial, para lubricación de chasis, punta de ejes, crucetas, niples, cojinetes planos y rodamientos, resistentes al agua y a la oxidación. La temperatura de aplicación de estas grasas está entre -15°C y 120°C .

PELIGROS PARA LA SALUD Y SEGURIDAD :

Por ser un producto refinado no presenta riesgos para la salud y la seguridad, siempre que su uso sea el recomendado.

Ingestión No inducir al vómito. Suministrar leche o agua que contengan carbón activado.

Inhalación Por ser un producto poco volátil, el riesgo por inhalación es mínimo.

Salpicaduras en los ojos Lavar inmediatamente con abundante agua.

Contacto por piel Puede considerarse inocuo en contactos breves con piel normal y sana. Asimismo se recomienda lavar la zona con abundante agua y jabón, y el uso de cremas protectoras cuando se considere necesario. Usar guantes apropiados durante su manipulación.

PELIGRO DE INCENDIO

Medio de extinción Polvo químico, espuma. De no contarse con extintores, puede usarse arena o tierra para fuegos de poca magnitud. En ningún caso usar chorro de agua, ya que puede extender el fuego.

DERRAMES

Se procederá a ventilar el área contaminada y se realizará su absorción con arena, tierra o material similar, y su disposición final será de acuerdo a las normas vigentes.

**ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTAR INMEDIATAMENTE
AL CENTRO DE INTOXICACIONES (5411) 4962-2247/6666**