

GRASA MULTIUSO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO :

Grasa de base vaselinas refinadas de alto punto de fusión. Las mismas se destacan por su buen comportamiento ante la presencia de humedad en el ambiente y su inocuidad.

APLICACIÓN Y ATRIBUTOS :

Es una grasa muy adhesiva, recomendable para el engrase general mecanismos móviles de baja carga en general y también para la protección de superficies metálicas en ambientes de alta humedad. Por su consistencia es indicada para engrasadores manuales. La temperatura de aplicación de esta grasa está entre -5 y 60 °C.

PELIGROS PARA LA SALUD Y SEGURIDAD :

Por ser un producto refinado no presenta riesgos para la salud y la seguridad, siempre que su uso sea el recomendado.

Ingestión No inducir al vómito. Suministrar leche o agua que contengan carbón activado.

Inhalación Por ser un producto poco volátil, el riesgo por inhalación es mínimo.

Salpicaduras en los ojos Lavar inmediatamente con abundante agua.

Contacto por piel Puede considerarse inocuo en contactos breves con piel normal y sana. Asimismo se recomienda lavar la zona con abundante agua y jabón, y el uso de cremas protectoras cuando se considere necesario. Usar guantes apropiados durante su manipulación.

PELIGRO DE INCENDIO

Medio de extinción Polvo químico, espuma. De no contarse con extintores, puede usarse arena o tierra para fuegos de poca magnitud. En ningún caso usar chorro de agua, ya que puede extender el fuego.

DERRAMES

Se procederá a ventilar el área contaminada y se realizará su absorción con arena, tierra o material similar, y su disposición final será de acuerdo a las normas vigentes.

**ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTAR INMEDIATAMENTE
AL CENTRO DE INTOXICACIONES (5411) 4962-2247/6666**