

YPF

AUTOMOTRIZ, AGRO Y TRANSPORTE

HIDRO ATF

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO :

Lubricante hidráulico de alto índice de viscosidad y adecuada capacidad antidesgaste, diseñado para satisfacer los exigentes requerimientos de determinadas transmisiones automotrices que requieren de estas características.

APLICACIÓN :

Direcciones hidráulicas, cajas de velocidades automáticas, convertidores de torque, determinadas cajas manuales, etc.

ATRIBUTOS :

Excelente resistencia a la oxidación.

- Optima estabilidad térmica.
- Totalmente compatible con distintos tipos de sellos.
- Alta protección contra el desgaste.
- Comportamiento adecuado a bajas temperaturas.
- Previene la formación de barnices y barros, protegiendo el sistema lubricado.

PELIGROS PARA LA SALUD Y SEGURIDAD :

Por ser un producto refinado no presenta riesgos para la salud y la seguridad, siempre que su uso sea el recomendado

Ingestión No inducir al vómito. Suministrar leche o agua que contengan carbón activado.

Inhalación Por ser un producto poco volátil, el riesgo por inhalación es mínimo.

Salpicaduras en los ojos Lavar inmediatamente con abundante agua.

Contacto por piel Puede considerarse inocuo en contactos breves con piel normal y sana. Asimismo se recomienda lavar la zona con abundante agua y jabón, y el uso de cremas protectoras cuando se considere necesario. Usar guantes apropiados durante su manipulación.

PELIGRO DE INCENDIO

Medio de extinción Polvo químico, espuma. De no contarse con extintores, puede usarse arena o tierra para fuegos de poca magnitud. En ningún caso usar chorro de agua, ya que puede extender el fuego.

DERRAMES

Se procederá a ventilar el área contaminada y se realizará su absorción con arena, tierra o material similar, y su disposición final será de acuerdo a las normas vigentes.

**ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTAR INMEDIATAMENTE
AL CENTRO DE INTOXICACIONES (5411) 4962-2247/6666**