

PROTEC 422

PROTECTOR ANTICORROSIVO DE PELÍCULA HUMEDA

PROTEC 422 es un fluido anticorrosivo compuesto por aditivos específicos disueltos en una mezcla de solventes alifáticos que garantizan una velocidad de evaporación moderada.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

PROTEC 422 le brinda protección anticorrosiva por más de un año en condiciones de almacenamiento bajo techo. En condiciones de almacenamiento de las piezas a la intemperie no se recomiendan periodos de almacenaje superiores a los 15 días (se podrá extender este plazo si se almacena protegido de la lluvia). Posee buenas propiedades desplazantes de agua. Por su baja viscosidad permite un rápido escurrido que acelera los tiempos de proceso.

Deposita sobre las superficies tratadas una película uniforme de tipo grasosa que no continua escurriendo después de la aplicación.

FORMA DE APLICACION:

Se aplica puro por inmersión, dejando escurrir bien las piezas antes del embalado final. Se deberán tomar precauciones para evitar la evaporación de solventes del producto sin utilizar, ya que esto podría ocasionar un aumento de viscosidad del mismo. En caso de que por evaporación de los solventes en un recipiente abierto la viscosidad suba más allá de lo adecuado, se podrá agregar una pequeña cantidad de solvente mineral (ej.: aguarrás tipo stoddard) para restablecer la viscosidad original.

ESPECIFICACIONES:

ASPECTO:	LIQUIDO LIMPIDO
COLOR:	AMARRONADO
PUNTO DE INFLAMACION:	42 ° C
DESPLAZAMIENTO DE AGUA:	CUMPLE
ENSAYO CAMARA SALINA:	60 HORAS

PRECAUCIONES DE USO:

No permitir el contacto directo del producto con la piel o los ojos. En caso de contacto accidental enjuagar de inmediato con abundante agua potable. En caso de irritación persistente consultar al medico.

TIEMPO Y CONDICIONES DE CONSERVACION:

12 meses en envase original cerrado. Conservar entre 5° y 40° C.

**ANTE CUALQUIER DUDA SOBRE LA UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO CONSULTE A
NUESTRO DEPARTAMENTO TECNICO**